

Universal uttakslist

DAL 4



DAL 4

Universal uttakslist

Produktnummer: 97070401

Dimensjoner: 80 x 315 x 90 mm

Universal uttakslist, brukbar som takuttak med stor toleransekompensasjon, med beskyttelsesklasse IP00, Nominell isolasjonsspenning: 400V AC, halogenfri

Limfeste eller spikerfeste, Tetningsområde M32 - M40



Tekniske data

elektriske egenskaper

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Nom. isolasjonsspenning AC: | 400 V |
| Beskyttelsesart: | IP00 |
| Egnet for: | Betongkonstruksjon |
| UL Type Rating: | ikke aktuelt |

Dimensjoner

| | |
|---------|--------|
| Bredde: | 80 mm |
| Lengde: | 315 mm |
| Høyde: | 90 mm |

Materialegenskaper

| | |
|--|--------|
| halogenfri: | ja |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94: | HB |
| Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Industrikkvalitet: | nei |

mekaniske egenskaper

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Monteringstype: | Limfeste eller spikerfeste |
|-----------------|----------------------------|

Betingelser i omgivelsene

| | |
|-----------------------------------|--------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | - % |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 % |
| Omgivelsestemperatur min.: | -25 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.: | 40 °C |
| Omgivelsestemperatur 24h: | 35 °C |

Materiale

| | |
|---------------------|--------------|
| Materiale underdel: | Polypropylen |
| Materiale overdel: | Polypropylen |

Tilbehør

[23162001 - VST M20/or - Skrukork](#)

[23162501 - VST M25/or - Skrukork](#)

[97924001 - NAS-AL - Tilbehør IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Tilbehør IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Tilbehør IBT](#)