

Universal uttakslist

DAL 2

DAL 2

Universal uttakslist

Produktnummer: 97070601

Dimensjoner: 49 x 171 x 35 mm

Universal uttakslist, brukbar som takuttak med stor toleransekompensasjon, med beskyttelsesklasse IP00, Nominell isolasjonsspenning: 400V AC, halogenfri

DAL 1 og DAL 2 kan kombineres ved siden av hverandre og bak hverandre uten verktøy, Limfeste eller spikerfeste, Tetningsområde M25



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
Beskyttelsesart:	IP00
Egnet for:	Betongkonstruksjon
UL Type Rating:	ikke aktuelt

Dimensjoner

Bredde:	49 mm
Lengde:	171 mm
Høyde:	35 mm

Materialegenskaper

halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikkvalitet:	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Limfeste eller spikerfeste
-----------------	----------------------------

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	- %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

Tilbehør

[23162001 - VST M20/or - Skrukork](#)

[23162501 - VST M25/or - Skrukork](#)

[97924001 - NAS-AL - Tilbehør IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Tilbehør IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Tilbehør IBT](#)