

Dypboks

## U 71 TD-44



### U 71 TD-44

#### Dypboks

Produktnummer: 97292501

Dimensjoner: 71 x 71 x 49 mm

Dypboks, som toppkapsling for alle U 71-bokser ved bruk av store betongrør opp til M25, skrueavstand 60 mm, gir ekstra installasjons plass på 44 mm i dybden, med beskyttelsesklasse IP00, Nominell isolasjonsspenning: 400V AC, halogenfri

**Klipse på, membran for perforering,  
Tetningsområde M16 - M25**



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
Beskyttelsesart:	IP00
Egnet for:	Betongkonstruksjon
UL Type Rating:	ikke aktuelt

### Farger

Farge overdel:	annet
----------------	-------

### Dimensjoner

Bredde:	71 mm
Lengde:	71 mm
Høyde:	49 mm

### Materialegenskaper

halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådstestet i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikkvalitet:	nei

### mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Klipse på
-----------------	-----------

### Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	- %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

## Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

**Cable gland**

$6x \leq \varnothing 25 \text{ mm}$   
 $2x \leq \varnothing 20 \text{ mm}$

