

Boks

## IBTronic XL Drillbox E

### IBTronic XL Drillbox E

**Boks**

Produktnummer: 97680102

Dimensjoner: 255 x 280 x 92 mm

Boks, for prefabrikkerte konstruksjoner, for montering av LV/HV/LED-armaturer, egnet for ettermontering i prefabrikkerte tak 45-70 mm med Ø 82 mm kjerneboring, for montering av VDE-godkjente lys iht. DIN EN 60598 (VDE 0711), også som med F-identifikasjon eller MM-identifikasjon, maks. installasjonshøyde LV-lys: 105 mm, HV-lys: 110 mm, lampeeffekt maks. 50W Alu, med ekstra tilkoblingsplass, (f.eks. for montering av elektronisk sikkerhetstransformator opp til maks. 150 VA), Nominell isolasjonsspenning: 400V AC, halogenfri

**Utløpsåpning: Ø 76 mm, ORD (ytre ringdiameter på lys), min. Ø 85 mm, 8 kombirørrinnføringspunkter 4 x 16 mm, 4 x 19 mm integrert rørstopper og strekkavlastning for rør 16 mm, 19 mm, Dyvelfeste på elementhimling, Integrert røradapter, Tetningsområde M16 - M19**



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
Egnet for:	Betongkonstruksjon

### Farger

Farge overdel:	annet
----------------	-------

### Dimensjoner

Bredde:	255 mm
Lengde:	280 mm
Høyde:	92 mm

### Materialegenskaper

halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikkvalitet:	nei

### mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Dyvel feste på elementhimling
-----------------	-------------------------------

### Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	- %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

### Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

## Tilbehør

[97980301 - LMK 76 - Lysmonteringssett](#)