


Apparatmonteringsboks

BS 1-K



BS 1-K

Apparatmonteringsboks

Produktnummer: 98770101

Dimensjoner: 86 x 86 x 60 mm

Apparatmonteringsboks, 1-veis boks for installasjon av "British Standard" utstyr; skruavstand 60,3 mm (2 3/8 tommer.), med beskyttelsesklasse IP30, Nominell isolasjonsspenning: 400V AC, halogenfri

Limfeste eller spikerfeste, membran for perforering, Tetningsområde M16 - M32, support spar kompatibel

**Vedlagt tilbehør:
Jordingsskrue**



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
Beskyttelsesart:	IP30
Egnet for:	Betongkonstruksjon
UL Type Rating:	ikke aktuelt

Farger

Farge underdel:	grøn
Farge overdel:	grønn

Dimensjoner

Bredde:	86 mm
Lengde:	86 mm
Høyde:	60 mm
Innvendig lengde:	68 mm
Innvendig bredde:	68 mm
Innvendig høyde:	37 mm

Materialegenskaper

halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådstestet i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Limfeste eller spikerfeste
-----------------	----------------------------

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	- %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %

Betingelser i omgivelsene

Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Plast
Materiale overdel:	Polypropylen

Tilbehør

[97924001 - NAS-AL - Tilbehør IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Tilbehør IBT](#)

[97443101 - BS 1-BSK - Blindsokkel](#)

[97412001 - BS MBR - Monteringsbro](#)

[97413501 - BS ES-40 - Monteringskrue](#)

[97415001 - BS ES-50 - Monteringskrue](#)

[97410001 - BS 1 VD - Skrulokk](#)

[19599501 - LFR - Trinndrill](#)

[97413001 - BS ES-30 - Monteringskrue](#)

[97810001 - IBT LZA-OE - Krympetang](#)

[97811801 - IBT LZA-18 - Krympetang](#)

[97812301 - IBT LZA-23 - Krympetang](#)

[97915501 - WED - Ekspansjonsdor](#)

[98791101 - VCBS - Tilbehør IBT](#)

Cable gland

