

Apparatmonteringsboks

BS 2-0

BS 2-0

Apparatmonteringsboks


Produktnummer: 98790201

Dimensjoner: 86 x 146 x 60 mm

Apparatmonteringsboks, 2-veis boks for installasjon av "British Standard" utstyr; skruvavstand 120,6 mm (4 3/4 tommer.), med beskyttelsesklasse IP30, Nominell isolasjonsspenning: 400V AC, halogenfri

åpen frontdel for spesiell magnetisk klips, magnetfeste, membran for perforering, Tetningsområde M16 - M32, support spar kompatibel

**Vedlagt tilbehør:
Jordingskrue**



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
Beskyttelsesart:	IP30
Egnet for:	Betongkonstruksjon
UL Type Rating:	ikke aktuelt

Farger

Farge underdel:	grøn
Farge overdel:	grønn

Dimensjoner

Bredde:	86 mm
Lengde:	146 mm
Høyde:	60 mm
Innvendig lengde:	128 mm
Innvendig bredde:	68 mm
Innvendig høyde:	37 mm

Materialegenskaper

halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	magnetfeste
-----------------	-------------

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	- %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %

Betingelser i omgivelsene

Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Plast
Materiale overdel:	Polypropylen

Tilbehør

[98720001 - BSM 2 - Tilbehør IBT](#)

[97443201 - BS 2-BSK - Blindsokkel](#)

[97412001 - BS MBR - Monteringsbro](#)

[97413001 - BS ES-30 - Monteringsskrue](#)

[97413501 - BS ES-40 - Monteringsskrue](#)

[97415001 - BS ES-50 - Monteringsskrue](#)

[19599501 - LFR - Trinndrill](#)

[97410201 - BS 2 VD - Skrulokk](#)

[97443101 - BS 1-BSK - Blindsokkel](#)

[97810001 - IBT LZA-OE - Krympetang](#)

[97811801 - IBT LZA-18 - Krympetang](#)

[97812301 - IBT LZA-23 - Krympetang](#)

[97915501 - WED - Ekspansjonsdor](#)

[98791101 - VCBS - Tilbehør IBT](#)

Cable gland

